



Funk - Rohrmotor 40R -60R für Wickelwelle ab 35mm bis 45mm

ruhiger, leiser Lauf, einfache Endlageneinstellung, für rechts- und linkseinbau geeignet, kein Verdrahtungsaufwand zum Bedienelement. (ist separat erhältlich)

Funk- Rohrmotore mit mechanischen Endschaltern inkl. eingebautem Funkempfänger, inkl. Standard Wandlager mit Standardplatte, inkl. 8 kant -Adapter (35mm oder 45mm Motor) Diesen Funk - Rohrmotor gibt in unterschiedlichen Stärken und auch mit Nothandkurbel (siehe technische Daten)

Technische Daten:

230V / 50Hz	Nominalny moment obrotowy Nominal torque Nenn Drehmoment	Nominalna prędkość Nominal speed Nenn geschwindigkeit	Srednica rury Tube diameter Rohrdurchmesser	Napięcie znamionowe Rated voltage Nennspannung	Pobór mocy Current consumption Leistungsaufnahme	Częstotliwość Frequency Frequenz	Napięcie Rated current Stromstärke	Czas dzialania Running time Operationszeit	Waga netto Net weight Masse netto	Długość kabla Cable length Kabellänge	Stopień ochrony Protection index Schutzgrad	Maksymalna liczba obrotów Max number of turns Maximale Drehrzahl	Długość całkowita Total length Gesamtlänge
	(Nm)	(obr/min.)	(mm)	(V)	(W)	(Hz)	(A)	(min.)	(kg)	(m)	(IP)	(obr)	L (mm)
40/10 R	10	17	35	230	121	50	0,53	4	1,58	2,0	IP44	39	490
60/08 R	10	15	45	230	112	50	0,49	4	2,17	2,0	IP44	25	620
60/1,3 R	20	15	45	230	145	50	0,64	4	2,34	2,0	IP44	25	620
60/1,3NHK R	20	15	45	230	145	50	0,64	4	2,75	2,0	IP44	25	695
60/2 R	30	15	45	230	191	50	0,83	4	2,60	2,0	IP44	25	645
60/2 NHK R	30	15	45	230	191	50	0,83	4	3,2	2,0	IP44	25	750